

PN ARG

Niplu de sertizat, racord gaz

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| adevat pentru | Nitrogen |
| Racord 1 | Gas connection nut thread |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață |
| Material | |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |
| Caracteristici speciale | Right-hand thread |



Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | pentru mediul | G1 | L1 (mm) |
|--------------|----|------------|------|---------------|-----------------|---------|
| PN 06 ARG 20 | 6 | 4 | 1/4" | Oxygen | G 3/4" | - |
| PN 06 ARG 21 | 6 | 4 | 1/4" | argon / CO2 | W 21,80 x 1/14" | 62,5 |
| PN 06 ARG 24 | 6 | 4 | 1/4" | nitrogen | W 24,32 x 1/14" | - |
| PN 10 ARG 20 | 10 | 6 | 3/8" | Oxygen | G 3/4" | - |
| PN 10 ARG 21 | 10 | 6 | 3/8" | argon / CO2 | W 21,80 x 1/14" | 66,5 |
| PN 10 ARG 24 | 10 | 6 | 3/8" | nitrogen | W 24,32 x 1/14" | - |
| PN 13 ARG 20 | 12 | 8 | 1/2" | Oxygen | G 3/4" | - |
| PN 13 ARG 21 | 12 | 8 | 1/2" | argon / CO2 | W 21,80 x 1/14" | 66,0 |
| PN 13 ARG 24 | 12 | 8 | 1/2" | nitrogen | W 24,32 x 1/14" | - |