

# TKM S OV IR

Mufă de cuplaj de temperatură fără supapă, cu siguranță de deblocare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Racord 1</b>            | Filete cilindrice interioare BSP                                    |
| <b>Formă de etanșare 1</b> | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| <b>Material</b>            | Alamă   |



## Articol

| Denumire                 | DN* | Filet de conectare | Dimensiune piesă conectare (mm) | Presiune de lucru (bar) | SF gek.* | Temperatură ulei mineral min. (°C) | Temperatură ulei mineral max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>TKM 13 S OV 06 IR</b> | 6   | G 1/4" -19         | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 17      |
| <b>TKM 13 S OV 10 IR</b> | 10  | G 3/8" -19         | 13                              | 15,0                    | 3        | -15                                | 150                                | 22      |

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii