

# TW OW

Furtun de autocisternă fără spirală

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b>   | Furtun înfășurat pentru cisterne   |
| <b>Caracteristici speciale</b> | furtun de presiune rezistent la ulei și benzină<br>rezistență electrică R mai mică de 10.000.000 Ohm |
| <b>Standard</b>                | NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 partea 2                                      |
| <b>Strat interior</b>          | NBR  |
| <b>Insertie</b>                | o insertie de textură textilă cu liță de cupru   |
| <b>Strat exterior</b>          | NBR / SBR (modelat după material)  |
| <b>Culoarea</b>                | negru  |
| <b>Temperatură min.</b>        | -20 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>        | 65 °C  |
| <b>Medii</b>                   | Produce din ulei mineral de toate felurile cu pondere maximă de arome până la 50%                    |



## Articol

| Denumire | Țol    | Ø interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Lungimea rolelor (m) |
|----------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| TW OW 25 | 1"     | 25              | 6,0                     | 16,0                    | 64                         | 150                       | 40                   |
| TW OW 32 | 1.1/4" | 32              | 6,0                     | 16,0                    | 64                         | 190                       | 40                   |
| TW OW 38 | 1.1/2" | 38              | 6,5                     | 16,0                    | 64                         | 230                       | 40                   |

## Accesorii

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>KS AL</b>      | Piese de prindere țevi din aluminiu                     |
| <b>KS FIX AL</b>  | Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu |
| <b>TW-TUE MG</b>  | Armătură autocisternă, alamă                            |
| <b>TW-TUEG MG</b> | Armătură autocisternă, alamă                            |
| <b>TW-TUEG VA</b> | Armătură autocisternă, oțel inoxidabil                  |
| <b>TW-TG VA</b>   | Armătură autocisternă, oțel inoxidabil                  |
| <b>TW-TG MG</b>   | Armătură autocisternă, alamă                            |
| <b>TW-T MG</b>    | Armătură autocisternă, alamă                            |