

# WA VC VA

Piesă racord ... VC, oțel inoxidabil

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	filet exterior, conic, în țoli
<b>Formă de etanșare 1</b>	etanșare conică
<b>Standard</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Execuție</b>	Îmbinare filetată cu 3 componente
<b>Material</b>	oțel inoxidabil



## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

## Variante produs

<b>WA VC</b>	Piesă racord ... VC, fontă maleabilă, Fontă maleabilă
<b>WA VC RG</b>	Piesă racord ... VC, bronz, Bronz