

# HK 622

Turbină de măsurare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racorduri	1/4 - IG"
Execuție	cu racorduri pentru debit volumetric, presiune și temperatură
Temperatură min.	0 °C
Temperatură max.	90 °C
Material	Carcasă din aluminiu
Protecția suprafeței	eloxat
Utilizare	pentru aparatul de măsură HK PTQCheck



## Descriere

Independent de poziție, o direcție de măsurare  
Diferite domenii de măsurare de până la 600 l/min  
Precizia măsurării  $\pm 2$  % față de valoarea măsurată  
Semnal de ieșire: Frecvență

## Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte accesorii și aparate de măsurare cu opțiuni suplimentare.

## Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Presiune max. (bar)	Suprapresiune de încărcare max. (bar)	G1	L (mm)	Greutate (kg)
HK 6222 025	1 până la 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 până la 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 până la 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## este un accesoriu pentru următoarele produse

HK PTQ CHECK                      Aparat de măsurare manuală digital cu 5 canale

## Elemente adiționale

HK PQT	Cablu de măsurare combi
HK PML	Cablu de măsurare individual