

HK 622

Turbină de măsurare

HANSA FLEX

Caracteristici

Racorduri	1/4 - IG"
Execuție	cu racorduri pentru debit volumetric, presiune și temperatură
Temperatură min.	0 °C
Temperatură max.	90 °C
Material	Carcasă din aluminiu
Protecția suprafeței	eloxat
Utilizare	pentru aparatul de măsură HK PTQCheck



Descriere

Independent de poziție, o direcție de măsurare
Diferite domenii de măsurare de până la 600 l/min
Precizia măsurării $\pm 2\%$ față de valoarea măsurată
Semnal de ieșire: Frecvență

Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte accesorii și aparate de măsurare cu opțiuni suplimentare.

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Presiune max. (bar)	Suprapresiune de încărcare max. (bar)	G1	L (mm)	Greutate (kg)
HK 6222 025	1 până la 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 până la 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 până la 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK PTQ CHECK Aparat de măsurare manuală digital cu 5 canale

Elemente adiționale

HK PQT	Cablu de măsurare combi
HK PML	Cablu de măsurare individual