

HK 9RV 02 BG1

Distribuitor cu roți dințate, mărimea 1 9RV dublu

Caracteristici

Execuţie	cu o supapă de echilibrare a fazelor şi o supapă de aspiraţie per secţiune evacuare externă a preaplinului de ulei Adjustment range DBV: 7-210 bar
Rotational speed range	1200 - 2700 U/min
Pressure difference	max. 30 bari (între secţiuni)
Turaţie recomandată	1800 - 2000 rot/min





Indicaţie

Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, rodajul distribuitorului cu roţi dinţate trebuie să aibă loc fără încărcare.

Descriere

Aceste distribuitoare servesc la alimentarea a două circuite hidraulice independente cu o singură pompă
Eroare de distribuire cca. 3 %
este posibilă reglarea diferită a presiunii per secţiune
Supape reglabile de 70-210 bar, alte domenii de reglare la cerere
Este posibilă modificarea la evacuare internă a uleiului de scurgere - pentru aceasta trebuie închis racordul T prin intermediul dopului orb G1/2" (modificarea este recomandată numai după consultarea cu producătorul!)
Dimensionare distribuitor cu roţi dinţate: qi = Q/z * 1000/n
qi = volum absorbit per rotaţie/secţiune [cm3]; Q = debit volumetric intrare total [l/min]; z = număr secţiuni; n = turaţie [rot./min]

Articol

Denumire	Volum de intrare în funcţie de secţiune (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Debit per element min. (L/min)	Debit per element max. (L/min)	Debit per element (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Greutate (kg)
HK 9RV 02 A 18	1,70	220	270	2,00	9,50	4,00	44	228	2,25
HK 9RV 02 A 20	2,20	220	270	2,50	13,00	5,00	46	232	2,30
HK 9RV 02 A 21	2,60	220	270	3,00	16,00	6,00	48	236	2,35
HK 9RV 02 A 23	3,20	220	270	3,50	19,00	7,00	50	240	2,45
HK 9RV 02 A 25	3,80	200	240	4,50	22,50	8,00	52	244	2,55

p1: presiune max. de lucru – p2: peak max. de presiune

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.