
# HK ADR
Supapă de reținere ADR

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | Dispozitiv blocare cu formă conică |
| **Material** | Carcasă: Oţel galvanizat<br>Piese interioare din oţel |
| **Presiune de lucru** | max. 400 bari |






## Articol

| Denumire | p max. (bar) | Presiune inițială (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | SW (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ADR 06** | 400 | 0,5 | 40 | G 1/4" | 67,0 | 22 | 0,2 |
| **HK ADR 10** | 400 | 0,5 | 80 | G 3/8" | 70,0 | 27 | 0,4 |
| **HK ADR 15** | 350 | 0,5 | 150 | G 1/2” | 82,5 | 32 | 0,6 |
| **HK ADR 20** | 350 | 0,5 | 300 | G 3/4" | 103,0 | 36 | 0,9 |
| **HK ADR 25** | 350 | 0,5 | 360 | G 1" | 120,0 | 46 | 2,1 |
| **HK ADR 32** | 350 | 0,5 | 500 | G 1.1/4” | 138,0 | 55 | 2,5 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*