

HK AZ11

Dopuri false

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Presiune de lucru | max. 700 bari |
| Racord 1 | Filete NPT exterioare |
| Tip constructiv | Ștuț închidere cu cap hexagonal |
| Forma constructivă | drept |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Protecția suprafeței | zincat |



Articol

| Denumire | A | C (mm) | SW (mm) | Greutate (kg) |
|------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| HK AZ 1182 | NPT 3/8" -18 | 24 | 18 | 0,7 |

SW = deschiderea cheii

Accesorii

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| NY 2100 | Furtun de maximă presiune din termoplast |
| GKS | Protecția împotriva îndoirii |
| PNY 2100 HN | Niplu de sertizat, AGN |
| PHY 2100 | Montură de sertizat, NY 2100 |
| SKL HN SP | Jumătate mobilă - cuplaj filetat |
| SKL ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKL..SP |
| SKF IN SP | Jumătate fixă - cuplaj filetat |
| SKF ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKF..SP |