# HK BM150

Distribuitor comandă manuală BM 150

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | Supapă monobloc pt. montare conducte |
| **Set de livrare** | fără manetă (vă rugăm să o comandaţi separat) |
| **Presiune de lucru** | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari |
| **Debit volumetric** | max. 150 l/min (respectaţi caracteristicile) |
| **Racord** | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4" |



## Descriere

formă constructivă compactă
Supapă de reținere și supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)
Vană cu caneluri de control pentru acționare tactilă
posibil numai cu o secțiune

## Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!
Supapele sunt disponibile în varianta de bază menționată. Pentru alte posibilități de configurare pentru acționări și tipuri de pistoane, consultați graficul.
Exemplu de configurare HKBM150A1:
- tip supapă HKBM150
- secțiunea 1 cu tip de piston A și acționare 1

## Articol

| Denumire | Execuţie | Greutate (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM150 A1** | Secțiune 1 (A1) | 8,2 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM |
| **HK BM C0** | Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM |

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **HK BM KOL** | Piston pt. distribuitor comandă manuală BM |
| **HK BM BET** | Acționare pt. distribuitor comandă manuală BM |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*