HK BM150

Distribuitor comandă manuală BM 150

Caracteristici

Execuţie	Supapă monobloc pt. montare conducte
Set de livrare	fără manetă (vă rugăm să o comandaţi separat)
Presiune de lucru	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
Debit volumetric	max. 150 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Descriere

formă constructivă compactă
Supapă de reținere și supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)
Vană cu caneluri de control pentru acționare tactilă
posibil numai cu o secțiune

Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!
Supapele sunt disponibile în varianta de bază menționată. Pentru alte posibilități de configurare pentru acționări și tipuri de pistoane, consultați graficul.
Exemplu de configurare HKBM150A1:
- tip supapă HKBM150
- secțiunea 1 cu tip de piston A și acționare 1

Articol

Denumire	Execuţie	Greutate (kg)
HK BM150 A1	Secțiune 1 (A1)	8,2

Accesorii

HK BM HEB	Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM
HK BM C0	Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM

Piese de schimb

HK BM KOL	Piston pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM BET	Acționare pt. distribuitor comandă manuală BM

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.