

HK BM150

Distribuitor comandă manuală BM 150

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă monobloc pt. montare conducte
Set de livrare	fără manetă (vă rugăm să o comandați separat)
Presiune de lucru	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
Debit volumetric	max. 150 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Descriere

formă constructivă compactă

Supapă de reținere și supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)

Vană cu caneluri de control pentru acționare tactică

posibil numai cu o secțiune

Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!

Supapele sunt disponibile în varianta de bază menționată. Pentru alte posibilități de configurare pentru acționări și tipuri de pistoane, consultați graficul.

Exemplu de configurare HKBM150A1:

- tip supapă HKBM150

- secțiunea 1 cu tip de piston A și acționare 1

Articol

Denumire	Execuție	Greutate (kg)
HK BM150 A1	Secțiune 1 (A1)	8,2

Accesorii

HK BM HEB Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM

HK BM C0 Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM

Piese de schimb

HK BM KOL Piston pt. distribuitor comandă manuală BM

HK BM BET Acționare pt. distribuitor comandă manuală BM