

# HK BM150

Distribuitor comandă manuală BM 150

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă monobloc pt. montare conducte
<b>Set de livrare</b>	fără manetă (vă rugăm să o comandați separat)
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
<b>Debit volumetric</b>	max. 150 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Descriere

formă constructivă compactă

Supapă de reținere și supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)

Vană cu caneluri de control pentru acționare tactilă

posibil numai cu o secțiune

## Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!

Supapele sunt disponibile în varianta de bază menționată. Pentru alte posibilități de configurare pentru acționări și tipuri de pistoane, consultați graficul.

Exemplu de configurare HKBM150A1:

- tip supapă HKBM150

- secțiunea 1 cu tip de piston A și acționare 1

## Articol

Denumire	Execuție	Greutate (kg)
HK BM150 A1	Secțiune 1 (A1)	8,2

## Accesorii

HK BM HEB	Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM
HK BM C0	Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM

## Piese de schimb

HK BM KOL	Piston pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM BET	Acționare pt. distribuitor comandă manuală BM