

HK BM40

Distribuitor comandă manuală BM 40

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|--|
| Execuție | Supapă monobloc pt. montare conducte |
| Set de livrare | fără manetă (vă rugăm să o comandați separat) |
| Presiune de lucru | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari |
| Debit volumetric | max. 40 l/min (respectați caracteristicile) |
| Racord | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



Descriere

formă constructivă compactă

Supapă de reținere și supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)

Vană cu caneluri de control pentru acționare tactilă

Posibil numai până la 7 secțiuni.

Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!

Supapele sunt disponibile în varianta de bază menționată. Pentru alte posibilități de configurare pentru acționări și tipuri de pistoane, consultați graficul.

Exemplu de configurare HKBM40A1L12:

- tip supapă HKBM40
- secțiunea 1 cu tip de piston A și acționare 1
- secțiunea 2 cu tip de piston L și acționare 12

Articol

| Denumire | l (mm) | L (mm) | Execuție | Greutate (kg) |
|------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|
| HK BM40 A1 | 55 | 90 | Secțiune 1 (A1) | 2,5 |
| HK BM40 K16 | 55 | 90 | Secțiune 1 (K16) | 2,5 |
| HK BM40 L12 | 55 | 90 | Secțiune 1 (L12) | 2,5 |
| HK BM40 A1X2 | 90 | 125 | Secțiune 2 (2xA1) | 3,7 |
| HK BM40 A1 K16 | 90 | 125 | Secțiune 2 (1xA1; 1xK16) | 3,7 |
| HK BM40 A1 L12 | 90 | 125 | Secțiune 2 (1xA1; 1xL12) | 3,7 |
| HK BM40 A1X3 | 125 | 160 | Secțiune 3 (3xA1) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125 | 160 | Secțiune 3 (2xA1; 1xK16) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125 | 160 | Secțiune 3 (2xA1; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X4 | 160 | 195 | Secțiune 4 (4xA1) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160 | 195 | Secțiune 4 (3xA1; 1xK16) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160 | 195 | Secțiune 4 (3xA1; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X5 | 195 | 230 | Secțiune 5 (5xA1) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195 | 230 | Secțiune 5 (4xA1; 1xK16) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195 | 230 | Secțiune 5 (4xA1; 1xL12) | 7,4 |
| HK BM40 A1X6 | 230 | 265 | Secțiune 6 (6xA1) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230 | 265 | Secțiune 6 (5xA1; 1xK16) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230 | 265 | Secțiune 6 (5xA1; 1xL12) | 8,6 |
| HK BM40 A1X7 | 265 | 300 | Secțiune 7 (7xA1) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265 | 300 | Secțiune 7 (6xA1; 1xK16) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265 | 300 | Secțiune 7 (6xA1; 1xL12) | 9,8 |

Accesorii

| | |
|-----------|--|
| HK BM HEB | Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM |
| HK BM C0 | Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM |
| HK BM MS | Microcomutator pt. distribuitor comandă manuală BM |

Piese de schimb

| | |
|-----------|---|
| HK BM KOL | Piston pt. distribuitor comandă manuală BM |
| HK BM BET | Acționare pt. distribuitor comandă manuală BM |