HK BM70

Distribuitor comandă manuală BM 70

Caracteristici

Execuţie	Supapă monobloc pt. montare conducte
Set de livrare	fără manetă (vă rugăm să o comandaţi separat)
Presiune de lucru	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
Debit volumetric	max. 70 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Descriere

formă constructivă compactă
Supapă de reţinere şi supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)
Vană cu caneluri de control pentru acţionare tactilă
posibil numai până la 6 secţiuni

Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm să comandaţi maneta separat - 1 manetă per secţiune!
Supapele sunt disponibile în varianta de bază menţionată. Pentru alte posibilităţi de configurare pentru acţionări şi tipuri de pistoane, consultaţi graficul.
Exemplu de configurare HKBM70A1L12:
- tip supapă HKBM40
- secţiunea 1 cu tip de piston A şi acţionare 1
- secţiunea 2 cu tip de piston L şi acţionare 12

Articol

Denumire	l (mm)	L (mm)	Execuţie	Greutate (kg)
HK BM70 A1	66	117	Secţiune 1 (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	Secţiune 1 (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	Secţiune 2 (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	Secţiune 2 (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	Secţiune 3 (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	Secţiune 3 (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	Secţiune 4 (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	Secţiune 5 (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	Secţiune 6 (6xA1)	16,0

Accesorii

HK BM HEB	Manetă şi accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM
HK BM C0	Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM MS	Microcomutator pt. distribuitor comandă manuală BM

Piese de schimb

HK BM KOL	Piston pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM BET	Acţionare pt. distribuitor comandă manuală BM

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.