


# HK DH01

Supapă manuală cu căi MN 6

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 50 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x50 12.9



## Descriere

Aționare mecanică cu manetă  
Manetă montată pe partea "A"

## Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

## Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK DH01 20	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK DH01 50	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK DH01 10	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 44	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3