HK DH01

Supapă manuală cu căi MN 6

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 50 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. şurub cu gaură interioară hexagonală M5x50 12.9





Descriere

Acţionare mecanică cu manetă
Manetă montată pe partea "A"

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări şi modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston		Execuţie	Greutate (kg)
HK DH01 20	4/2	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK DH01 50	4/2	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK DH01 10	4/3	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitiv (închis)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativ (deschis)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitiv (închis)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK DH01 44	4/3	negativ (deschis)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.