HK DH04/05

Supapă cu căi MN6, acționată hidraulic

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
Debit volumetric	max. 50 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x50 12.9





Descriere

Comandă hidraulică cu operare manuală de urgență
Presiune de comandă min. 3 bar / presiune de comandă max. 70 bar / presiune de comandă recomandată 30 bar
Filet la racordul la presiunea de comandă filet int. 1/8"

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston		Execuţie	Greutate (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 straturi exterioare fixate	1,2
HK DH05 10	4/3	negativ (deschis)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitiv (închis)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitiv (închis)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.