HK DHQ

Unitate mers rapid-lent pentru supapă reglare debit QV

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară ca unitate de mers rapid+mers lent în combinaţie cu supapa de reglare debit de tip HK QV 06
Set de livrare	cu bobină 24cc
Presiune de lucru	max. 250 bari
Racord	ISO/Cetop 03 MN6





Indicaţie

Debit volumetric reglat max. (depinde de supapa de reglare a debitului montată):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

Descriere

Unitatea de mers rapid-lent este compusă din supapa cu placă intermediară HK DHQ în bypass (mers rapid) şi supapa de reglare a debitului HK QV 06, care menţine debitul volumetric setat (mers lent), constant, prin compensarea presiunii.
Reglarea debitului (mers lent) are loc când magnetul este conectat
Debit volumetric max. prin supapa de reţinere: 24 l/min
Debit volumetric liber max.: 36 l/min
Înălţime placă: 60 mm

Articol

Denumire	acţionează în canal	Execuţie	Greutate (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Reglare alimentare	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Reglare alimentare	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Reglare alimentare	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Reglare evacuare	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Reglare evacuare	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Reglare evacuare	2,5

Accesorii

HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400

este element adiţional la următoarele produse

HK QV	Supapă reglare debit pentru construcţie cu placă Cetop

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.