

HK DLHZO TE

Supapă electromagnetă proporțională MN 6 DLHZO

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/3 căi comandă directă pentru aplicații în circuit de reglare închis
Set de livrare	fără conector cu electronică integrată
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 70 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6



Indicație

(*) Aceste supape cu 4/3 căi comută cu un singur magnet. Poziția de repaus excentrică, Fail Safe a pistonului se atinge după dezactivarea tensiunii prin retragerea arcului.

Descriere

cu bucsă de piston pentru cea mai înaltă precizie de acoperire
bobine magnetice complet capsulate
Timp de reacție < 10 ms
Histereză < 0,1%
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Reglare	Execuție	Tip piston	Greutate (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nul	liniar	Revenire cu arc în poziția Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nul	liniar	Revenire cu arc în poziția Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Conector electric pentru supape proporționale