

# HK DLHZO TE

Supapă electromagnetă proporțională MN 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă cu 4/3 căi comandă directă pentru aplicații în circuit de reglare închis
<b>Set de livrare</b>	fără conector cu electronică integrată
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari
<b>Debit volumetric</b>	max. 70 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 03 MN6



## Indicație

(\*) Aceste supape cu 4/3 căi comută cu un singur magnet. Poziția de repaus excentrică, Fail Safe a pistonului se atinge după dezactivarea tensiunii prin retragerea arcului.

## Descriere

cu bucsă de piston pentru cea mai înaltă precizie de acoperire  
bobine magnetice complet capsulate  
Timp de reacție < 10 ms  
Histereză < 0,1%  
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Reglare	Execuție	Tip piston	Greutate (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nul	liniar	Revenire cu arc în poziția Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nul	liniar	Revenire cu arc în poziția Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Conector electric pentru supape proporționale