

HK DLHZO TE

Supapă electromagnetă proporțională MN 6 DLHZO

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | Supapă cu 4/3 căi comandă directă pentru aplicații în circuit de reglare închis |
| Set de livrare | fără conector cu electronică integrată |
| Presiune de lucru | P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari |
| Debit volumetric | max. 70 l/min (respectați caracteristicile) |
| Racord | ISO/Cetop 03 MN6 |



Indicație

(*) Aceste supape cu 4/3 căi comută cu un singur magnet. Poziția de repaus excentrică, Fail Safe a pistonului se atinge după dezactivarea tensiunii prin retragerea arcului.

Descriere

cu bucsă de piston pentru cea mai înaltă precizie de acoperire
bobine magnetice complet capsulate
Timp de reacție < 10 ms
Histereză < 0,1%
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

| Denumire | Tip | Acoperire | Reglare | Execuție | Tip piston | Greutate (kg) |
|---------------------|-----|-----------|---------|--|-------------------------------------|---------------|
| HK DLHZO TE 040 L71 | 4/3 | Nul | liniar | Revenire cu arc în poziția Fail-Safe (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |
| HK DLHZO TE 040 L73 | 4/3 | Nul | liniar | Revenire cu arc în poziția Fail-Safe (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 2,8 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

| | |
|------------|---|
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |
| HK SPZ | Conector electric pentru supape proporționale |