


Caracteristici

Execuție	Schimbător
Presiune de lucru	max. 630 bari
Racord	Flanșă cu 4 găuri 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A la 250 V c.a. ; max. 3 A la 30 V c.c.
Material	Oțel
Set de livrare	complet cu fișă incl. set de șuruburi
Clasa de protecție	IP 65



Descriere

Înterupător manometric piston

Precizia repetării mai mică sau egală cu 1 % față de valoarea setată

Frecvența comutării electrice cel puțin 1 milion cicluri de închidere-deschidere

Histeriza de cuplare cca. 2,5 până la 10 % în funcție de domeniul de presiune

Reglare prin intermediul scalei

posibilități universale de conectare prin adaptoare / plăci de conectare separate

Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați separat adaptorul și plăcile de conectare!

Articol

Denumire	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Greutate (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Accesorii

HK BFM	Adaptor BFM pentru înterupătorul manometric MAP
HK BHF AG	Adaptor BFF AG pentru înterupătorul manometric MAP
HK BHF IG	Adaptor BHF IG pentru înterupătorul manometric MAP
HK BHM	Placă adaptoare BHM pentru înterupătorul manometric MAP
HK BKM	Placă adaptoare BKM pentru înterupătorul manometric MAP
HK BMM	Adaptor BMM pentru înterupătorul manometric MAP