

## Caracteristici

<b>Material</b>	Carcasă din aluminiu
<b>Utilizare</b>	pentru pompa cu roți dințate standard european BG2



## Indicație

Direcțiile de rotație:

Pompa cu rotire spre stânga - priza de putere a transmisiei cu rotire spre dreapta

Pompa cu rotire spre dreapta - priza de putere a transmisiei cu rotire spre stânga

## Indicații referitoare comandă

Pentru conectarea dintre pompă și transmisie este necesar un butuc al cuplajului BF2T.

Reductorul se livrează neumplut cu ulei (se recomandă SAE 85W-90)

## Articol

Denumire	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Racord pe partea de acționare	Greutate (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profil arbore - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Arbore tubular - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Arbore tubular cu blocare - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = cuplu max. de intrare – M2 = cuplu max. de ieșire – n1 = turație max. de intrare – n2 = turație max. de ieșire

## Accesorii

HK BF Coupling hub