HK ML32
PTO shaft gearboxes

Caracteristici

Material	Carcasă din aluminiu
Utilizare	pentru pompa cu roți dințate standard european BG2



Indicaţie

Direcțiile de rotație:
Pompa cu rotire spre stânga - priza de putere a transmisiei cu rotire spre dreapta
Pompa cu rotire spre dreapta - priza de putere a transmisiei cu rotire spre stânga

Indicaţii referitoare comandă

Pentru conectarea dintre pompă și transmisie este necesar un butuc al cuplajului BF2T.
Reductorul se livrează neumplut cu ulei (se recomandă SAE 85W-90)

Articol

Denumire	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Racord pe partea de acționare	Greutate (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profil arbore - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Arbore tubular - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Arbore tubular cu blocare - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = cuplu max. de intrare – M2 = cuplu max. de ieşire – n1 = turaţie max. de intrare – n2 = turaţie max. de ieşire

Accesorii

HK BF	Coupling hub

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.