

Caracteristici

| | |
|------------------|--|
| Material | Carcasă din aluminiu |
| Utilizare | pentru pompa cu roți dințate standard european BG3 |



Indicație

Direcțiile de rotație:

Pompa cu rotire spre stânga - priza de putere a transmisiei cu rotire spre dreapta

Pompa cu rotire spre dreapta - priza de putere a transmisiei cu rotire spre stânga

Indicații referitoare comandă

Pentru conectarea dintre pompă și transmisie este necesar un butuc al cuplajului BF3.

Reductorul se livrează neumplut cu ulei (se recomandă SAE 85W-90)

Articol

| Denumire | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Racord pe partea de acționare | Greutate (kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---|------------------|
| HK ML52 11 3.8 | 540 | 437 | 2057 | 115 | 3,8 | Profil arbore - 1.3/8" - DIN 9611 | 7,8 |
| HK ML52 21 3.8 | 540 | 437 | 2057 | 115 | 3,8 | Arbore tubular - 1.3/8" - DIN 9611 | 7,8 |
| HK ML52 31 3.8 | 540 | 437 | 2057 | 115 | 3,8 | Arbore tubular cu blocare - 1.3/8" - DIN 9611 | 7,8 |

M1 = cuplu max. de intrare – M2 = cuplu max. de ieșire – n1 = turație max. de intrare – n2 = turație max. de ieșire

Accesorii

HK BF Coupling hub