HK ML52
PTO shaft gearboxes

Caracteristici

Material	Carcasă din aluminiu
Utilizare	pentru pompa cu roți dințate standard european BG3



Indicaţie

Direcțiile de rotație:
Pompa cu rotire spre stânga - priza de putere a transmisiei cu rotire spre dreapta
Pompa cu rotire spre dreapta - priza de putere a transmisiei cu rotire spre stânga

Indicaţii referitoare comandă

Pentru conectarea dintre pompă și transmisie este necesar un butuc al cuplajului BF3.
Reductorul se livrează neumplut cu ulei (se recomandă SAE 85W-90)

Articol

Denumire	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Racord pe partea de acționare	Greutate (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profil arbore - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Arbore tubular - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Arbore tubular cu blocare - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = cuplu max. de intrare – M2 = cuplu max. de ieşire – n1 = turaţie max. de intrare – n2 = turaţie max. de ieşire

Accesorii

HK BF	Coupling hub

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.