

HK MPS R/S

Cap filtru pentru filtru Spin-On MPS

HANSA FLEX

Caracteristici

Material Aluminiu



Descriere

Cu aceste capete de filtru se pot folosi filtre Spin-On ca filtre de retur (R) sau ca filtre de aspirare (S)

Presiune de acționare supapă bypass pentru filtru de retur (R): 1,75 bar

Presiune de acționare supapă bypass pentru filtru de absorbție (S): 0,3 bar

Articol

Denumire	Racord conductă	Execuție	adecvat pentru ventil tip MPS	Greutate (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	ca filtru de retur	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1.1/4"	ca filtru de retur	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1.1/2"	ca filtru de retur	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1.1/2"	ca filtru de retur	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	ca filtru de aspirare	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1.1/4"	ca filtru de aspirare	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1.1/2"	ca filtru de aspirare	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	ca filtru de aspirare	300-350	2,86

este piesă de schimb pentru următoarele produse

HK MPS 1 Filtru Spin-On complet tip 1

HK MPS 2 Filtru Spin-On complet tip 2

HK MPS 3 Filtru Spin-On complet tip 3