

HK PRRS

Supapă de reducere presiune 3 căi, PRRS

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|------------------------|
| Execuție | comandată în prealabil |
| Presiune de lucru | max. 350 bar |



Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de aluminiu: 47-54 Nm

Cuplul de strângere pentru ventile de dimensiunea 10, în carcasă de oțel: 74-81 Nm

Descriere

Reglare prin șurubul de reglare

Articol

| Denumire | Domeniu de reglare min. (bar) | Domeniu de reglare max. (bar) | Presiune max. (bar) | Debit volumic max. (L/min) | carcasă cu filet tată aferentă | Filet de fixare | Greutate (kg) |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| HK PRRS 10 NS0 06 | 5 | 40 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |
| HK PRRS 10 NS0 15 | 5 | 100 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |
| HK PRRS 10 NS0 30 | 5 | 210 | 350 | 46,0 | HK GEH 38 C1030 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2 |

Accesorii

| | |
|---------------|--|
| HK GEH 30 AL | Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 3 căi aluminiu |
| HK GEH 30 GGG | Carcasă supapă pentru supapă filetată SAE 3 căi GGG40 |