

Caracteristici

Racorduri	1/4 - AG"
Material	oțel inoxidabil
Utilizare	pentru aparatul de măsură HK PTQCheck



Descriere

rezistent la peakuri de presiune, extrem de rezistent la șocuri și la vibrații
Semnalul de ieșire 4 - 20 mA
diferite zone de măsurare până la 600 bar
Precizia măsurării $\pm 0,5$ % față de valoarea finală
Racord AG 1/4"

Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte accesorii și aparate de măsurare cu opțiuni suplimentare.
Comandați separat adaptorul HFM MMD 1/4 (la conexiunea transmitterului de presiune și a turbinei de măsurare)

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Presiune max. (bar)	Suprapresiune de încărcare max. (bar)	Racord	Greutate (kg)
HK PTA 101	-1 până la 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 până la 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 până la 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 până la 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 până la 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK PTQ CHECK Aparat de măsurare manuală digital cu 5 canale

Elemente adiționale

HK PML	Cablu de măsurare individual
HK PQT	Cablu de măsurare combi
HFM MMD HKO	Racord de măsură, seria M16 x 2