

# HK SM

Cilindru multifuncț. 700 bari cu acțiune simplă, cu retragere arc

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Chiulasă călită Piston cromat dur Retragere arc
<b>Presiune de lucru</b>	max. 700 bari
<b>Material</b>	Oțel
<b>Set de livrare</b>	cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT



## Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descriere

Cilindru universal pentru diverse domenii de utilizare.

Trebuie avut în vedere să nu fie transmise forțe laterale la inelele de ghidaj.

Model compact

Inele raclor piston pentru evitarea murdăririi

Găuri de prindere pentru utilizare staționară

## Articol

Denumire	(kN)	(t)	Cursa (mm)	Suprafață (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	I (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Volum (cc)	Greutate (kg)
HK SM 00513	48,5	5	127	7,1	219	346	40	25	1.1/2" -16	6	1/4" -20	25	90	1,9
HK SM 01010	109,2	10	105	15,9	172	277	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	167	3,0
HK SM 01015	109,2	10	155	15,9	247	402	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	247	4,3
HK SM 01025	109,2	10	257	15,9	352	609	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	409	6,0
HK SM 01035	103,2	10	355	15,9	454	809	60	36	2.1/4" -14	6	5/16" -18	39	565	11,2
HK SM 01510	163,0	15	105	23,8	205	310	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	250	5,8
HK SM 01515	163,0	15	155	23,8	275	430	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	369	7,5
HK SM 01525	163,0	15	257	23,8	379	636	75	45	2.3/4" -16	8	3/8" -16	47	611	9,8
HK SM 02305	227,8	23	51	33,2	166	217	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	170	6,2
HK SM 02310	227,8	23	102	33,2	217	319	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	339	7,8
HK SM 02315	227,8	23	159	33,2	277	436	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	528	11,2
HK SM 02321	227,8	23	210	33,2	327	537	85	56	3.5/16" -12	10	1/2" -13	58	697	11,4
HK SM 03015	303,2	30	150	44,2	270	420	100	60	3.7/8" -12	10	1/2" -13	74	663	13,1

## Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecția împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKF..SP