

HK SP DIN 43650

Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip constructiv	Conector cu șurub central, formă constructivă A
Standard	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Temperatura de lucru	-40 °C to +125 °C
Set de livrare	incl. garnitură și șurub M3
Material	Carcasă: Poliamidă Contacte: CuZn
Clasa de protecție	IP 65



Articol

Denumire	Culoarea	Execuție	Greutate (kg)
HK SP 664	negru	Standard 4 poli	0,07
HK SP 664 A	gri	Standard 4 poli	0,07
HK SP 666	negru	Standard 3 poli	0,07
HK SP 666 A	gri	Standard 3 poli	0,07
HK SP 667 24	transparent	cu diodă luminescentă pentru 12/24 V c.c	0,07
HK SP 667 110	transparent	cu diodă luminescentă pentru 110 V c.a.	0,07
HK SP 667 220	transparent	cu diodă luminescentă pentru 230 V c.a.	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	cu LED 12/24 V și circuit de protecție	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	cu LED 12/24 V și circuit de protecție	0,07
HK SP 669	negru	cu redresor	0,07
HK SP 669 A	gri	cu redresor	0,07

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK SP EMDV	Bobină pentru supapă Cartridge EMDV
HK SP 770	Bobină pentru supapă Cartridge SUN
HK SP DFE	Bobină pentru supapa electromagnetica cu cai DFE
HK SP 41C	Bobină pentru supapa electromagnetica HK41C
HK SP 42C	Bobină pentru supapa electromagnetica HK42C
HK SP CAE	Bobină pentru supapa electromagnetica HK DKE
HK SP CAER	Bobină pentru supapa electromagnetica HK DKER
HK SP CO	Bobină pentru supapa electromagnetica HKDH