

# HK V0 590

Supapă de șoc

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	montabil direct cu flanșă Etanșare cu inel O
<b>Material</b>	Carcasă: Oțel galvanizat Piese interioare din oțel
<b>Presiune de lucru</b>	max. 300 bari
<b>Utilizare</b>	For hydraulic planetary motors



## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Indicații referitoare comandă

Arcurile pentru alte domenii de reglare sunt disponibile ca accesorii

## Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	pentru motor	Racord	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Greutate (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" filet int.	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" filet int.	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" filet int.	40	180	1,85

## Accesorii

HK VML	Arc pentru supapa de șoc
HK M HK V0590	Set de șuruburi pentru supapa de șoc HK V0590