
HK V0 590
Supapă de șoc

Caracteristici

Execuţie	montabil direct cu flanșă Etanșare cu inel O
Material	Carcasă: Oțel galvanizat Piese interioare din oțel
Presiune de lucru	max. 300 bari
Utilizare	For hydraulic planetary motors





Indicaţie
Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Indicaţii referitoare comandă
Arcurile pentru alte domenii de reglare sunt disponibile ca accesorii

Articol

Denumire	Debit max. (L/min)	pentru motor	Racord	Domeniu de reglare min. (bar)	Domeniu de reglare max. (bar)	Greutate (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" filet int.	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" filet int.	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" filet int.	40	180	1,85

Accesorii

HK VML	Arc pentru supapa de șoc
HK M HK V0590	Set de șuruburi pentru supapa de șoc HK V0590

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.