
HK VMP BL

Supapă de limitare a presiunii VMP BL

Caracteristici

Execuţie	comandă directă
Material	Piese interioare din oţel
Presiune de lucru	max. 350 bar





Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Articol

Denumire	Reglare	Racorduri P + T	Domeniu de reglare presiune bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Adânc-ime (mm)	Material	Z (mm)	Greut-ate (kg)
HK VMP BL 03 14 V	Rotiţă de reglare	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	Aluminiu	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	Rotiţă de reglare	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	Aluminiu	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	Rotiţă de reglare	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	Aluminiu	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	Rotiţă de reglare	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	Aluminiu	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	Rotiţă de reglare	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Aluminiu	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	Rotiţă de reglare	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	Oţel	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	Rotiţă de reglare	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	Oţel	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	Rotiţă de reglare	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Oţel	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	Şurub	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Aluminiu	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Şurub	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Oţel	8,5	4,80

Materialul se referă la carcasă

Accesorii

HK VMP BL F	Arc pentru supapa de limitare a presiunii

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.