
HK ZDR 02

Supapă de reducere a presiunii

Caracteristici

Execuţie	Supapă placă intermediară
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 120 l/min
Racord	ISO/Cetop 05 MN10





Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicaţii referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Execuție	Înălțime placă (mm)	Greut-ate (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	comandat în prealabil	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	comandat în prealabil	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	comandat în prealabil cu ventil antiretur	50	2,8

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.