

HK S TK

Aparat de măsurare analogic QPT

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------------------|---|
| Utilizare | Măsurarea debitului volumetric |
| Execuție | cu termometru până la 120 °C și cuplaj de măsurare a presiunii M16 x 2 cu manometru |
| Temperatura de lucru max. | 120 °C |
| Material | Carcasă din oțel inoxidabil |



Descriere

independent de poziție, poate fi citit direct, o direcție de curgere.

scală de afișaj liniară în l/min

robustă și insensibilă la șocuri și vibrații

Precizie ± 2 % față de valoarea finală a scalei

Articol

| Denumire | Filet | Domeniu de măsurare | Presiune max. (bar) | L (mm) | Greutate (kg) |
|-----------------|--------|---------------------|------------------------|-----------|------------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4" | 10 - 75 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4" | 10 - 115 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 040 TK | G 1" | 15 - 150 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 050 TK | G 1" | 19 - 190 l/min | 350 | 226 | 1,9 |