HK S TKV

Aparat de măsurare analogic QPT- K

Caracteristici

Utilizare	Măsurarea debitului volumetric
Execuţie	cu termometru până la 120 °C și cuplaj de măsurare a presiunii M16 x 2 cu manometru cu supapă de presurizare, siguranță internă la suprasarcină și geantă de protecție
Temperatura de lucru max.	120 °C
Material	Carcasă din oțel inoxidabil





Descriere

independent de poziție, poate fi citit direct, o direcție de curgere.
scală de afișaj liniară în l/min
robustă și insensibilă la șocuri și vibrații
Precizie ±2 % față de valoarea finală a scalei
Ideal pentru verificări de service ale pompelor hidraulice, agregatelor și sistemelor de acționare în unități hidraulice mobile și staționare
Asigurare la suprasarcină pentru protecția aparatului, integrată în supapa de presurizare, rupere de suprasarcină (fără scurgere de ulei) la 420 de bar

Articol

Denumire	Racord	Domeniu de măsurare	Presiune max. (bar)	L (mm)	Greutate (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.