

# HK S TKV

Aparat de măsurare analogic QPT- K

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Utilizare</b>	Măsurarea debitului volumetric
<b>Execuție</b>	cu termometru până la 120 °C și cuplaj de măsurare a presiunii M16 x 2 cu manometru cu supapă de presurizare, siguranță internă la suprasarcină și geantă de protecție
<b>Temperatura de lucru max.</b>	120 °C
<b>Material</b>	Carcasă din oțel inoxidabil



## Descriere

independent de poziție, poate fi citit direct, o direcție de curgere.

scală de afișaj liniară în l/min

robustă și insensibilă la șocuri și vibrații

Precizie  $\pm 2$  % față de valoarea finală a scalei

Ideal pentru verificări de service ale pompelor hidraulice, agregatelor și sistemelor de acționare în unități hidraulice mobile și staționare

Asigurare la suprasarcină pentru protecția aparatului, integrată în supapa de presurizare, rupere de suprasarcină (fără scurgere de ulei) la 420 de bar

## Articol

Denumire	Racord	Domeniu de măsurare	Presiune max. (bar)	L (mm)	Greutate (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9