


## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie construcții Agrotehnică
<b>Caracteristici speciale</b>	extrem de rezistent, flexibil, rezistent la presiune și frecare, rezistent la radiația UV și la intemperii capac exterior cu nervuri fine
<b>Strat interior</b>	PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat
<b>Inserție</b>	Spirale de ranforsare din PVC rezistent la șocuri și presiune
<b>Strat exterior</b>	PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat
<b>Temperatură min.</b>	-5 °C
<b>Temperatură max.</b>	60 °C
<b>Medii</b>	Apă



## Indicație

Toate denumirile cu "-6" de exemplu nu se referă la grosimea pereților

## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = presiunea de lucru