

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie alimentară
<b>Strat interior</b>	inodor și fără toxine, adecvat în general pentru contactul cu produsele alimentare, cauciuc special NBR, alb
<b>Insertie</b>	insertie textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere
<b>Strat exterior</b>	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
<b>Standard</b>	Conform standardelor europene și directivei FDA
<b>Culoarea</b>	albastru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	80 °C
<b>Medii</b>	Lapte Ulei alimentar etc.



### Indicație

Pentru curățarea cu agenți de spălare furtunul este rezistent pe perioadă scurtă până la 110 °C.

### Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
<b>MILK 38-7.5</b>	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
<b>MILK 45-7.5</b>	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
<b>MILK 51-8.5</b>	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40