MILK
Furtunuri pentru domeniul alimentar

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industrie alimentară
Strat interior	inodor și fără toxine, adecvat în general pentru contactul cu produsele alimentare, cauciuc special NBR, alb
Inserţie	inserție textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere
Strat exterior	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
Standard	Conform standardelor europene și directivei FDA
Culoarea	albastru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Lapte Ulei alimentar etc.



Indicaţie

Pentru curățarea cu agenți de spălare furtunul este rezistent pe perioadă scurtă până la 110 °C.

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
MILK 38-7.5	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
MILK 45-7.5	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
MILK 51-8.5	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.