


# MILK SD

Furtunuri pentru domeniul alimentar

**HANSA FLEX**

| Caracteristici                 |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b>   | Industrie alimentară  |
| <b>Caracteristici speciale</b> | Fără ftalați, testat conform 1907/2006 / CE (REACH)   |
| <b>Aprobare</b>                | Îndeplinește FDA 21 CFR 177.2600<br>BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2<br>DM 21.03.73 E SEQUENTI<br>EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE<br>JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE<br>NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 |
| <b>Strat interior</b>          | inodor și fără toxine, adecvat în general pentru contactul cu produsele alimentare, cauciuc special NBR, alb  |
| <b>Inserție</b>                | inserție textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și spirală din sârmă de oțel   |
| <b>Strat exterior</b>          | Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii  |
| <b>Standard</b>                | Conform standardelor europene și directivei FDA   |
| <b>Culoarea</b>                | albastru  |
| <b>Temperatură min.</b>        | -40 °C  |
| <b>Temperatură max.</b>        | 80 °C   |
| <b>Medii</b>                   | Lapte<br>Ulei alimentar<br>etc.   |



## Indicație

Pentru curățarea cu agenți de spălare furtunul este rezistent pe perioadă scurtă până la 110 °C.

## Articol

| Denumire       | Țol    | Ø interior<br>(mm) | Ø exterior<br>(mm) | Grosimea peretelui<br>(mm) | Presiune de lucru<br>(bar) | Presiune de plesnire<br>(bar) | Rază min. de<br>îndoire<br>(mm) | Lungimea rolelor<br>(m) |
|----------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| MILK SD 38-7   | 1.1/2" | 38,0               | 52,0               | 7,0                        | 10,0                       | 30                            | 120                             | 40                      |
| MILK SD 40-7   | 1.1/2" | 38,0               | 50,0               | 6,0                        | 10,0                       | 30                            | 115                             | 40                      |
| MILK SD 45-7   | 1.3/4" | 44,5               | 59,0               | 7,0                        | 10,0                       | 30                            | 140                             | 40                      |
| MILK SD 63-7.5 | 2.1/2" | 63,5               | 75,5               | 6,0                        | 10,0                       | 30                            | 190                             | 40                      |
| MILK SD 51-7.5 | 2"     | 50,8               | 66,0               | 7,5                        | 10,0                       | 30                            | 160                             | 40                      |
| MILK SD 75-8   | 3"     | 76,0               | 90,0               | 7,0                        | 10,0                       | 30                            | 230                             | 40                      |