


# MILK SD

Furtunuri pentru domeniul alimentar

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie alimentară
<b>Caracteristici speciale</b>	Fără ftalați, testat conform 1907/2006 / CE (REACH)
<b>Aprobare</b>	Îndeplinește FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEQUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
<b>Strat interior</b>	inodor și fără toxine, adecvat în general pentru contactul cu produsele alimentare, cauciuc special NBR, alb
<b>Inserție</b>	inserție textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și spirală din sârmă de oțel
<b>Strat exterior</b>	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
<b>Standard</b>	Conform standardelor europene și directivei FDA
<b>Culoarea</b>	albastru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	80 °C
<b>Medii</b>	Lapte Ulei alimentar etc.



## Indicație

Pentru curățarea cu agenți de spălare furtunul este rezistent pe perioadă scurtă până la 110 °C.

## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40