


# DAMPF LM

Furtun pentru aburi, adecvat pentru domeniul alimentar

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Mijloace de curățare Industrie alimentară Utilizare la apă fierbinte sau abur saturat
<b>Caracteristici speciale</b>	se poate volatiliza până la 165°C
<b>Strat interior</b>	cauciuc sintetic rezistent la ulei și abur, adecvat pentru contactul cu produsele alimentare, inodor, alb
<b>Insertie</b>	două insertii din textură textilă
<b>Strat exterior</b>	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
<b>Culoarea</b>	albastru
<b>Temperatură apă min.</b>	-20 °C
<b>Temperatură apă max.</b>	100 °C
<b>Medii</b>	Apă fierbinte Abur saturat



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40