


# HK FAC CRNI

Tija pistonului cromată CRNI

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Tije pistoane - marfă la metru Toleranță f7
<b>Material</b>	Oțel 20MNV6CRNI
<b>Protecția suprafeței</b>	Strat de nichel 30μm, strat de crom 20μm Duritatea suprafeței stratului de nichel HV 300 Duritatea suprafeței stratului de crom HV 850 Rugozitate Ra ≤ 0,2μm Rezistență la coroziune până la 1000 ore la testul NSS conform ISO 3768 / evaluare 9



## Indicații referitoare comandă

Max. production length 6.00 m

alte mărimi la cerere

## Articol

Denumire	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = diametrul tijei de piston