

BETON 40

Furtun pentru beton

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industria construcțiilor
Caracteristici speciale	perforată
Standard	DIN 53516
Strat interior	cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare
Inserție	patru inserții textile din material sintetic extrem de rezistent la rupere cu liță
Strat exterior	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	70 °C
Medii	mortar, beton, șapă



Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40