


# BETON 40

Furtun pentru beton

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industria construcții
<b>Caracteristici speciale</b>	perforată
<b>Standard</b>	DIN 53516
<b>Strat interior</b>	cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare
<b>Inserție</b>	patru inserții textile din material sintetic extrem de rezistent la rupere cu liță
<b>Strat exterior</b>	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
<b>Culoarea</b>	negru
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	70 °C
<b>Medii</b>	mortar, beton, șapă



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
<b>BETON 40-25-38</b>	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
<b>BETON 40-32-46</b>	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
<b>BETON 40-35-49</b>	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
<b>BETON 40-38-54</b>	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
<b>BETON 40-50-68</b>	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
<b>BETON 40-63.5-83.5</b>	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40