

# WA FS VA

Piesă racord ... FS, oțel inoxidabil

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	Ștuțuri de țevă
<b>Formă de etanșare 1</b>	Racord pentru inel de tăiere
<b>Standard</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Prescurtare</b>	BES
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Seria</b>	greu
<b>Material</b>	Oțel superior 1.4571



## Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Ca alternativă recomandăm modelul de racord AFS, respectiv AOS

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	PN (bar)	Seria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

## Variante produs

WA FS Piesă racord ... FS, oțel, Oțel (se poate suda)