
HK PK
Suport pompă PK

Caracteristici

Execuţie	se poate combina cu cuplajul HK ROTEX AF
Material	Aluminiu
Utilizare	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE





Descriere

Centrare pentru arborele motorului şi arborele pompei

Articol

Denumire	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Racord pompă cu flanşă	Pompă	Motor	Greutate (kg)
HK PK 350 040 400	188,00	300	350	101,6	225	260	Flanşă cu două orificii 146	HKPFE41 / HKPVPC30	BG160	2,9
HK PK 350 060 400	204,00	300	350	101,6	230	260	Flanşă cu două orificii 146	HKPFE41 / HKPVPC30	BG160/180	3,0
HK PK 350 060 500	204,00	300	350	127,0	230	260	Flanşă cu două orificii 181	HKPVPC50	BG180	3,0
HK PK 350 101 900	228,00	300	350	127,0	248	260	Flanşă cu două orificii 181	HKPFE52	BG180	3,3
HK PK 400 040 400	204,00	350	400	101,6	230	300	Flanşă cu două orificii 146	HKPVPC40	BG200	5,3
HK PK 400 040 600	204,00	350	400	127,0	230	300	Flanşă cu două orificii 181	HKPVPC50	BG200	5,1
HK PK 400 050 700	228,00	350	400	127,0	279	300	Flanşă cu două orificii 181	HKPFE52	BG200	5,7
HK PK 450 032 300	262,00	400	450	127,0	315	350	Flanşă cu două orificii 181	HKPVPC50	BG225	6,6

Accesorii

HK DRV	Inel de amortizare
HK DPT	Garnitură pentru suportul pompei

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.